FORBERGH



ISP-GW-200

KAMERA DO STUDNI GŁĘBINOWYCH I ODWIERTÓW – 200 M

Profesjonalny zestaw FORBERGH do inspekcji studni głębinowych i odwiertów. Obrotowa głowica ze stali nierdzewnej, automatyczna wciągarka z przewodem 200 m oraz ekran 10,1″ umożliwiają obserwację i dokumentowanie wnętrza odwiertów.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Długość przewodu	200 m (możliwość rozbudowy do 500 m)
Głowica kamery	Ø 90 × 300 mm; obrót 360° / 180°
Wyświetlacz	10,1″, 1280 × 800 px
Odporność ciśnieniowa głowicy	Do 20 MPa
Rejestracja	Karta SD 64 GB, obsługa do 256 GB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — GŁOWICA I PRZEWÓD

Model / kod produktu	ISP-GW-200
Głowica	Stal nierdzewna, Ø 90 mm, długość 300 mm
Osłona optyki	Wytrzymałe szkło optyczne
Ruch kamery	360° w poziomie; 180° w pionie
Oświetlenie	12 diod LED z przodu i 16 diod LED z tyłu
Wytrzymałość na ciśnienie	Do 20 MPa
Przewód	Polietylen PE, średnica zewnętrzna 8,2 mm
Nośność / temperatura przewodu	280 kg / do 50°C
Centralizator	Stal nierdzewna i tlenek aluminium

PANEL STEROWANIA I WCIĄGARKA

Zasilanie panelu	230 V
Monitor	10,1″, 1280 × 800 px
Nagrywanie	Karta SD 64 GB; możliwość rozszerzenia do 256 GB
Obsługa	Licznik metrów, klawiatura do opisów nagrań
Sterowanie głowicą	Obrót, jasność oświetlenia, regulacja ogniskowej
Skrzynka sterująca	460 × 370 × 180 mm; masa 11 kg
Wciągarka automatyczna	Silnik DC z magnesami trwałymi; blokada po odcięciu zasilania
Przedłużenie przewodu	Do 500 m; dopłata wg oferty: 32 zł netto / dodatkowy metr

GWARANCJA I WSPARCIE

Gwarancja 24 miesiące. Serwis kamer prowadzony w Polsce.

FORBERGH POLSKA
Dziekanowice 199, 32-410 Dobczyce | kontakt@forbergh.pl | www.forbergh.pl