
FORBERGH

FB-RJ-680-1000



URZĄDZENIE WUKO 200 BAR ZE ZBIORNIKIEM 1000 L

Profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia i udrażniania rur, kanalizacji oraz mycia maszyn i powierzchni. Napęd benzynowy, zbiornik 1000 l i zdalnie sterowany układ obsługi przewodu ułatwiają pracę w terenie.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Ciśnienie robocze	200 bar / 2900 PSI
Wydajność wody	85 l/min
Silnik	RATO R999, benzynowy, 37 HP
Zbiornik wody	1000 l
Przewód wysokociśnieniowy	50 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — URZĄDZENIE

Model / kod produktu	FB-RJ-680-1000
Pompa	DS8520-N24, trójcylindrowa tłokowa
Masa urządzenia	497 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	128 × 131 × 140 cm
Doprowadzenie wody	Rura / przewód wlotowy 2 m
Sterowanie	Panel sterowania i pilot zdalny
Obsługa przewodu	Automatyczne zwijanie i rozwijanie
Regulacja	Ciśnienie i przepływ wody
Zabezpieczenia	Wyłącznik awaryjny; ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem
Uzupełnianie zbiornika	Dodatkowy wąż i zabezpieczenie pływakowe

SPECYFIKACJA POMPY DS8520-N24

Obroty / wydajność	1450 obr./min; 85 l/min (22,45 gpm)
Moc wymagana	30 HP / 22 kW
Tłoki / głowica	Ceramiczne / mosiężna
Średnica tłoka / skok	32 mm / 21 mm
Średnica wału	24 mm
Smarowanie i chłodzenie	Układ olejowy, zanurzeniowy

WYPOSAŻENIE I EKSPLOATACJA

Akcesoria wyszczególnione w ofercie	Pistolet wysokociśnieniowy (1 szt.), 4 dysze: 0°, 15°, 25°, 40°
Zakres temperatur pracy	Od −5°C do +55°C
Wymiana oleju	Po pierwszych 50 h, następnie co 500 h

FORBERGH POLSKA
Dziekanowice 199, 32-410 Dobczyce | kontakt@forbergh.pl | www.forbergh.pl